



HOUTHANDEL G.A. WESSELINK-HOFS B.V.
Randerstraat 9 8121PM Olst Tel: 0570-592763 Fax: 0570-591721

Azobé mix draglineschotten

Houtsoorten:

Deze draglineschotten worden samengesteld uit Azobé kantbalken en Okan, Alep of Dabéma tussenbalken. De kantbalken worden geselecteerd op goede kwaliteit wat de levensuur ten goede komt. Azobé kenmerkt zich door haar kruisdradigheid en hardheid. De Engelse benaming is 'Iron Wood'. De houtsoorten die binnenin worden verwerkt kenmerken zich tevens door hun kruisdradigheid en druksterkte. Een goed alternatief voor een volledig Azobé draglineschot, en schotten van andere houtsoorten.

Afmeting:

De draglineschotten worden in de volgende afmetingen aangeboden: 10 t/m 20 cm dik en 3 t/m 8 meter lengte

Uitvoering:

De draglineschotten worden rondom voorzien van een vellingkant. Daarnaast worden de draglineschotten voorzien van aanpik sleuven aan weerszijde van ieder draglineschot. De draglineschotten van 10 cm dik worden voorzien van M20 verzonken stangen, de schotten van 15 en 20 cm dikte hebben M24 verzonken stangen evenredig verdeeld over de lengte. De schotten van 20 cm dik worden voorzien van M27 eindstangen. De draglineschotten kunnen worden voorzien van kleurmarkering en eventueel een markering met een bovenfrees.

Kijk op: <http://www.wesselink-hofs.nl> voor meer informatie.

